



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn

MULTIFUNCIONALES A4
MONOCROMO

PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA QUE AHORRA EN COSTES



Estos nuevos dispositivos se convertirán en auténticos imprescindibles en su oficina. Con una velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, un tiempo de primera impresión y copia reducido y numerosas funcionalidades profesionales, incluido el escaneo simultáneo de ambas caras de un documento, le ayudarán a optimizar su productividad en su respectivo flujo de trabajo.

Su reducido TCO hacen de estos dispositivos una opción económica y razonable. El tóner y la capacidad de papel son impresionantes también, hasta 7.200 páginas de capacidad en cada cartucho y hasta 850 páginas de capacidad de papel con opcionales. Y como todo dispositivo KYOCERA, altamente fiables, y productivo siempre que lo necesite.

- > Hasta 40 páginas por minuto en B/N
- > Tiempo de primera impresión y copia de 6,4 segundos
- > Escáner dual que admite hasta originales A6
- > Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp
- > Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido
- > Unidad dúplex para ahorrar en costes
- > Costes de impresión extremadamente bajos en su categoría
- > Hasta 2 depósitos de papel opcionales con capacidad de hasta 850 hojas

 **KYOCERA**
Document Solutions

eposa

www.eposa.cat eposa@eposa.cat
Tel: 972 21 48 44



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn GENERAL

Technologie: KYOCERA ECOSYS Láser
Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas
Velocidad: Hasta 40 páginas por minuto en A4
Resolución: 1.200 x 1.200 ppp
Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes (A4)
Tiempo de calentamiento: Aprox. 17 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: Aprox. 6,4 segundos o menos
Tiempo de primera copia: Aprox. 6,4 segundos o menos
CPU: 800MHz
Memoria: Est. 512 MB, máx. 1.536 MB
Interfases de serie:
 USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal:
 417 x 412 x 437 mm
Peso: Unidad principal: Aprox. 19 kg
Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
 Imprimiendo/copiando: 661 W
Certificados: GS, TÜV, CE
 Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm)

Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 850 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara:

60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentador de documentos a doble cara de una sola

pasada: 50 hojas, 50 – 160 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (100 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 150 cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc
Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF, XPS/OpenXPS
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición
Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL 6 / PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 (desde cristal de exposición)/Legal (desde DP)
Copiado continuo: 1 - 999 **
Zoom: 25 - 400% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E
Modo de exposición: Manual: 9 pasos
Ajuste de imagen: Texto + foto, foto, texto, mapa
Funciones digitales: escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail (SMTP), envío a FTP (FTP sobre SSL), envío a SMBv3, envío a USB, envío a TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB)
Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, simplex), 23 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color, simplex), 32 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, dúplex), 16 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color, dúplex)
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp
Tamaño máximo de escaneo: A4 (desde cristal de exposición), Legal (desde DP)
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR
Formato de archivo: TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A-1), JPEG, XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M2540dn)

Compatibilidad: ITU -T Super G3
Velocidad de módem: Max. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos
Velocidad de escaneo: 2 segundos

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo
 Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp
 Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp
Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-1170: tóner negro para 7.200 páginas A4

La capacidad del tóner inicial es de 3.600 páginas A4

OPCIONES

Depósito de papel PF-1100 (máx. 2 uds.): 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Ampliación de memoria: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación

CB-1100: mesa de madera

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



eposa

www.eposa.cat eposa@eposa.cat

Tel: 972 21 48 44

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
 28290 Las Rozas, Madrid, España.
 Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
 www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

** Cuando la ampliación de memoria está instalada