



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040dn
ECOSYS M3540dn

MULTIFUNCIONALES A4
MONOCROMO

EQUIPOS **FIABLES** PARA GRUPOS DINÁMICOS.



Estos dispositivos multifunción están hechos para grupos dinámicos con grandes exigencias en cuanto a productividad: cuentan con una velocidad de impresión de 40 ppm y un alimentador de documentos de 75 originales a doble cara que escanea documentos a una velocidad impresionante de 40 ipm. Su función de compresión de archivos integrada hace que sea muy fácil digitalizar y enviar grandes cantidades de datos electrónicamente. Gracias a sus componentes de larga duración, estos dispositivos pueden lograr costes de funcionamiento excepcionalmente bajos, así como un mínimo impacto ambiental.

- > Hasta 40 páginas por minuto en A4
- > Impresión, copia, fax * y escáner color a doble cara
- > Alimentador de documentos de 75 hojas
- > Compatibilidad con impresión móvil incluyendo AirPrint
- > Hasta 6 bandejas de entrada para varios tipos de papel
- > Bajo consumo de energía (TEC) y modo de bajo ruido
- > Costes de impresión bajos en su clase

*Sólo ECOSYS M3540dn

 **KYOCERA**
Document Solutions

eposa

www.eposa.cat eposa@eposa.cat

 972 21 48 44



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M3040dn | ECOSYS M3540dn GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser
Panel de operaciones: Pantalla LCD de 5 líneas
Velocidad: Máx. 40 páginas A4 por minuto
Resolución: 600 x 600 ppp (1800x600, impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
Volumen de trabajo: Máx. 150.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: Aprox. 21 segundos o menos
Tiempo de primera copia / impresión: 9 segundos o menos
Procesador: PowerPC 465S / 667 MHz
Memoria: 512 MB, máx. 1.536 MB
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB, Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base-TX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional o disco duro SSD, ranura para tarjeta SD / SDHC® opcional
Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales
Dimensiones (An x P x Al): 475 x 455,1 x 575 mm
Peso: Aprox. 21,5 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V 50 / 60 Hz
Consumo de energía

	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3540dn
Copiando/imprimiendo:	679 W	680 W

Certificación: TÜV / GS, CE
 Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm) Capacidad máxima con opciones: 2.600 hojas
Unidad dúplex: Dúplex de serie, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Alimentador de documentos a doble cara: 75 hojas, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, EpsonLQ-850, impresión directa de PDF 1.7, impresión directa de XPS
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)
Funciones de impresora: AirPrint, impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, FTP sobre SSL, Impresión Privada, modo ahorro de tóner

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 / Legal
Copiado continuo: 1-999
Zoom: 25-400% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E
Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos
Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa
Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB)
Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N), 30 imágenes por minuto (600 ppp, A4, B/N y 300pp, A4, color)
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)
Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR
Formato de archivo: TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, XPS
Método de compresión: MMR / JPEG
Funciones de escáner: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M3540dn)

Compatibilidad: ITU -T Super G3
Velocidad de módem: Max. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos
Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de un toque: 22 números
Libreta de direcciones: 100 números de fax

Densidad de escaneo
 Normal: 200 x 100 ppp
 Fino: 200 x 200 ppp
 Superfino: 200 x 400 ppp
 Ultrafino: 400 x 400 ppp
 Medio tono: 256 escala de grises
Tamaño máximo del original: A4, Legal
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de recepción: 256 hojas o más
Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Manejo de papel
PF-320 Depósito de papel (máx. 4 unidades): Máx. 500 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Memoria:
MDDR3-1GB: 1,024 MB
HD-6 Disco duro SSD: 32 GB
HD-7 Disco duro SSD: 128 GB
UG-33: Compatibilidad ThinPrint
Data security kit (E): certificado Common Criteria EAL3
Lector de tarjetas USB IC+ Card Authentication Kit (B)
Interfaces opcionales
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 LAN inalámbrica: 802.11b/g/n
CB-360 Cabinet: mesa de madera con capacidad de almacenamiento

CONSUMIBLES

Tóner TK-3100: Tóner microfino para 12.500 páginas A4 (ISO/IEC 19752) La capacidad del cartucho de tóner incluido en el equipo es de 6.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



eposa

www.eposa.cat eposa@eposa.cat

972 21 48 44

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.