



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040idn
ECOSYS M3540idn

MULTIFUNCIONALES A4
MONOCROMO

DISPOSITIVOS A4 FLEXIBLES Y POTENTES.



Estos dispositivos multifunción son la mejor opción para grupos de trabajo exigentes que buscan un dispositivo compacto, flexible y fácil de usar. La posibilidad de acceso simplificado elimina los cuellos de botella, al tiempo que se mantiene la alta seguridad de sus documentos. El flujo de trabajo del documento puede ser fácilmente optimizado gracias al panel táctil de color personalizable y la plataforma abierta de soluciones HyPAS™. Sus componentes de larga duración proporcionan una fiabilidad excepcional y bajos costes de funcionamiento, y al mismo tiempo ayudan a reducir al mínimo el impacto medioambiental.

- > Hasta 40 páginas por minuto en A4
- > Impresión, copia, fax * y escáner color a doble cara
- > Alimentador de documentos de 75 hojas
- > Compatibilidad con impresión móvil incluyendo AirPrint
- > Pantalla táctil en color de 7" que simplifica el manejo
- > Plataforma de soluciones HyPAS que permite la personalización del dispositivo
- > Costes de impresión excepcionalmente bajos en su clase

*Sólo ECOSYS M3540idn



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3540idn GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser, plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de operaciones: pantalla táctil de 7" con 3 ángulos de inclinación (0, 10, 20 grados)

Velocidad: Máx. 40 páginas A4 por minuto

Resolución: 600 x 600 ppp (1800x600, impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 150.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 21 segundos o menos

Tiempo de primera copia / impresión: 9 segundos o menos

Procesador: PowerPC 4655 / 667 MHz

Memoria: 1.024 MB, máx. 2.048 MB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB, Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base-TX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional o disco duro SSD, ranura para tarjeta SD / SDHC® opcional

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x AL): 475 x 455 x 575 mm

Peso: Aprox. 22 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V 50 / 60 Hz

Consumo de energía

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Copiando/imprimiendo:	684 W	685 W

Certificación: TÜV / GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm) Capacidad máxima con opciones: 2.600 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Alimentador de documentos a doble cara: 75 hojas, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, EpsonLQ-850, impresión directa de PDF 1.7, impresión directa de XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: AirPrint, impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, FTP sobre SSL, Impresión Privada, modo ahorro de tóner

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 / Legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA) (red y USB)

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N), 30 imágenes por minuto (600 ppp, A4, B/N y 300pp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M3540idn)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Max. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de un toque: 100 números

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo

Normal: 200 x 100 ppp

Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp

Ultrafino: 400 x 400 ppp

Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Manejo de papel

PF-320 Depósito de papel (máx. 4 unidades): Máx. 500 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria:

MDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 Disco duro SSD: 32 GB

HD-7 Disco duro SSD: 128 GB

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Data security kit (E): certificado Common Criteria EAL3

Lector de tarjetas USB IC+ Card Authentication Kit (B)

Interfaces opcionales

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 LAN inalámbrica: 802.11b/g/n

CB-360 Cabinet: mesa de madera con capacidad de almacenamiento

CONSUMIBLES

Tóner TK-3150: Tóner microfino para 14.500 páginas A4 (ISO/IEC 19752) La capacidad del cartucho de tóner incluido en el equipo es de 6.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



eposa

www.eposa.cat eposa@eposa.cat

972 21 48 44

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.